










 Прайс-лист
 на продукцию "ИНТЕССО"




Действует с "01" ноября 2015 г.

Фото	Наименование	Тип КСС или угол раскрытия луча	Исп.	Масса, кг	Габариты, мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К/Цвет свечения	Базовая цена, руб.
Светильники, изготавливаемые серийно									
Уличные светильники (консольные с диаграммой Ш)									
	Solaris LSD-90p	полу-широкая	IP65	7,60	742x372x90	90	9500	5000	15 500
	Matrix S-150	полу-широкая	IP65	8,60	760x294x122	150	14000	5000	16 000
	Matrix S-90	полу-широкая	IP65	8,10	760x294x122	90	9000	5000	13 500
	Matrix Sd-75	полу-широкая	IP65	5,00	630x256x111	75	7000	5000	8 700
	Matrix Sd-60	полу-широкая	IP65	4,00	530x256x111	60	4800	5000	7 200
Уличные светильники (консольные с диаграммой Д)									
	Matrix S-150 (D)	косинусная	IP65	8,60	760x294x122	150	14000	5000	10 700
	Matrix S-90 (D)	косинусная	IP65	8,10	760x294x122	90	9000	5000	9 700
	Matrix Sd-75 (D)	косинусная	IP65	5,00	630x256x111	75	7000	5000	7 000
	Matrix Sd-60 (D)	косинусная	IP65	4,00	530x256x111	60	4800	5000	5 100






Промышленные светильники

	Matrix I-90	косинусная	IP65	8,10	532x268,5x177	90	9000	5000	9 000
	Matrix I-90 (Y)	46, 76°	IP65	8,10	532x268,5x177	90	8500	5000	13 500
	Matrix I-150	косинусная	IP65	8,60	532x268,5x177	150	14000	5000	12 000
	Matrix I-150 (Y)	46, 76°	IP65	8,60	532x268,5x177	150	13200	5000	16 000
	Matrix I-300	косинусная	IP65	17,00	1044x268,5x177	300	28000	5000	20 000
	Matrix I-300 (Y)	46, 76°	IP65	17,00	1044x268,5x177	300	26400	5000	32 000
	Solaris I-120p	косинусная	IP65	3,50	630x542x130	120	14000	5000	12 000




Пржекторные светильники

	Solaris LL-15p	косинусная	IP65	0,50	245x210x26	15	1200	5000	1 800
	Solaris LL-45p	косинусная	IP65	3,25	337x242x100	45	4500	5000	5 100
	Solaris LL-45p (Y)	16, 46, 76°	IP65	3,25	337x242x100	45	4500	5000	7 500
	Solaris LL-70p	косинусная	IP65	3,60	337x242x100	70	6500	5000	7 000
	Solaris LL-70p (Y)	46, 76°	IP65	3,60	337x242x100	70	6500	5000	8 500





Светильники для ЖКХ

	Solaris LL-10p	косинусная	IP40	0,25	176x176x40	8	700	5000	900
	Solaris LL-10pl (V)	косинусная	IP40	0,25	176x176x40	8	700	5000	900
Линейные светильники									
	Solaris L-1000p	косинусная	IP65	0,30	1030x30	12	1100	5000	2 200
	Solaris L-1000pS*	косинусная	IP65	0,30	1045x30	12	1100	5000	2 300
	Matrix L-500	косинусная	IP65	1,10	535x176x74	18	1500	5000	2 500
	Matrix L-500 (Y)	46, 76°	IP65	1,10	535x176x74	18	1450	5000	3 200
	Matrix L-1000	косинусная	IP65	1,75	1035x176x74	36	3000	5000	3 900
	Matrix L-1000 (Y)	46, 76°	IP65	1,75	1035x176x74	36	2900	5000	5 400




Подвесные светильники

	Matrix LO-50	косинусная	IP50	3,20	1140x240x35	45	4500	5000	3 900
	Matrix LL-60	полу-широкая	IP64	4,80	1020x146x57	40	4500	5000	6 900
	Solaris LO-50p	косинусная	IP65	2,00	1140x260x46	45	4500	5000	4 600


Встраиваемые потолочные светильники

	Matrix LO-35	косинусная	IP50	2,80	595x595x40	35	3500	5000	3 350
	Matrix LO-35 Grilliato	косинусная	IP50	2,80	595x595x40	35	3500	5000	3 650
	Solaris LO-30p	косинусная	IP65	2,10	595x595x52	30	3000	5000	3 600
	Solaris LO-35p	косинусная	IP65	2,10	595x595x52	35	3500	5000	4 000
	Solaris LO-40p	косинусная	IP65	2,10	595x595x52	40	4000	5000	4 250
	Solaris LO-45p	косинусная	IP65	2,10	595x595x52	45	4500	5000	4 500




Накладные потолочные светильники

	Matrix LO-35n	косинусная	IP50	3,60	595x595x70	35	3500	5000	3 350
	Solaris LO-50pn	косинусная	IP65	2,00	1140x260x46	45	4500	5000	4 600
	Matrix LO-50n	косинусная	IP50	3,30	1120x240x70	45	4500	5000	3 900

Модуль светодиодный для садово-парковых светильников



	Matrix Trio-250	120°x360°	IP65	1,45	ø90x280	45	3300	5000	2 250
--	------------------------	-----------	------	------	---------	----	------	------	--------------

Декоративно-бытовые светильники



	SimpLED L-500C	косинусная	IP40	0,22	500x18,4x15,8	6	400	5000	1 000
	SimpLED L-1000C			0,28	1000x18,4x15,8	12	800		1 600
	SimpLED L-500RNL	косинусная	IP40	0,17	500x7x15	6	400	5000	1 000
	SimpLED L-1000RNL			0,24	1000x7x15	12	800		1 600
	SimpLED L-500Z	косинусная	IP40	0,25	500x18x27,5	6	400	5000	1 000
	SimpLED L-1000Z			0,42	1000x18x27,5	12	800		1 600

Светильники, изготавливаемые по спецзаказу


Пржекторные светильники

	Solaris LL-45p (R, G, B)	косинусная	IP65	3,25	337x242x100	45	3300/ 1600/ 400	красный/ зеленый/ синий	<i>по запросу</i>
	Solaris LL-45p (R, G, B) (Y)		IP65	3,25	337x242x100	45	3000/ 1400/ 350	красный/ зеленый/ синий	<i>по запросу</i>
	Solaris LL-70p (R, G, B)	косинусная	IP65	3,60	337x242x100	70	5100/ 2500/ 600	красный/ зеленый/ синий	<i>по запросу</i>
	Solaris LL-70p (R, G, B) (Y)	46, 76°	IP65	3,60	337x242x100	70	4700/ 2200/ 550	красный/ зеленый/ синий	<i>по запросу</i>




Линейные светильники

	Matrix L-500 (R, G, B)	косинусная	IP65	1,10	535x176x74	18	1200/ 600/ 150	красный/ зеленый/ синий	<i>по запросу</i>
	Matrix L-500 (R, G, B) (Y)	46, 76°	IP65	1,10	535x176x74	18	1150/ 550/ 100	красный/ зеленый/ синий	<i>по запросу</i>
	Matrix L-1000 (R, G, B)	косинусная	IP65	1,75	1035x176x74	36	2400/ 1200/ 300	красный/ зеленый/ синий	<i>по запросу</i>
	Matrix L-1000 (R, G, B) (Y)	46, 76°	IP65	1,75	1035x176x74	36	2300/ 110/ 200	красный/ зеленый/ синий	<i>по запросу</i>

Встраиваемые потолочные светильники

	Matrix LOD-40 (светодиодная панель)	косинусная	IP50	4,40	595x595x18	40	3100	5000	<i>по запросу</i>
--	--	------------	------	------	------------	----	------	------	-------------------

Садово-парковые светильники

	Garden LG-24	120°x360°	IP65	9,00	∅525x700	45	3300	5000	<i>по запросу</i>
	Garden LG-36	120°x360°	IP54	11,80	∅385x635	45	3300	5000	<i>по запросу</i>
	Garden LG-45	120°x360°	IP65	5,00	∅400x450	45	3300	5000	<i>по запросу</i>

Y - светильники со вторичной оптикой, где Y - угол раскрытия луча, отраженный в графе "Тип КСС или угол раскрытия луча". Угол уточняется при заказе.

R, G, B - светильники с цветными светодиодами. R - красные, G - зеленые, B - синие. Цвет свечения уточняется при заказе.

V - для светильников с пониженным напряжением питания. V - напряжение питания. Возможно исполнение с напряжением питания 36 В и 48 В.

Уточнять при заказе.

*Возможность установки до 30 светильников в одну линию.